

PBI 40 E

Linia produktu: Ścianki wewnętrzne

System podstawowy stosowany w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowej jako przegrody wewnętrzne. Wykorzystywany gdy niewymagana jest izolacja termiczna przegród i konstrukcji.

INFORMACJE O PRODUKCIE


OPIS PRODUKTU

System PBI 40 E:

- umożliwia wykonanie konstrukcji dymoszczelnych,
- wykorzystywany przy ekonomicznej zabudowie wnętrz o wysokim standardzie estetycznym,
- umożliwia wykonanie konstrukcji łukowych,
- łączy się z innymi systemami Yawal,
- umożliwia wykonanie ścian pod dowolnym kątem.




KOLORYSTYKA



Orzech (specjalny)



Złoty dąb (specjalny)




9016 RAL



8019 RAL



7016 RAL



7038 RAL

PARAMETRY

SIŁA OPERACYJNA

klasa 2 wg PN-EN 12217

TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA

klasa 5 wg PN-EN 12400

DYMOSZCZELNOŚĆ

klasa S_a S_m wg PN-EN 13501-2

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA

R_w = 22 - 32 dB wg PN-EN ISO 140-3

APROBATA TECHNICZNA

ITB AT-15-6924/2007

SZKLENIE

grubość (okna stałe i drzwi): 4 - 24 mm

GŁĘBOKOŚĆ

rama (drzwi / okno): 40 mm

skrzydła (drzwi / okno): 40 mm

ZDJĘCIA

