

## VIVA 74

Linia produktu: Silverline

Wyróżnia nas oszczędność, skromność oraz ekologiczność. Bardzo dobrze się sprawdzamy na wyciszonych, bezpiecznych osiedlach. Dzięki bogatej gamie kolorów, dopasujemy się do każdego budynku.

### INFORMACJE O PRODUKCIE

#### OPIS PRODUKTU

Viva 74 to:

- Profil o głębokości zabudowy 74mm;
- system 5-ciu komór, zapewniający bardzo dobrą izolacyjność cieplną;
- Wzmocnienia stalowe w ramie i skrzydle zapewniające wysokie parametry statyczne;
- Łatwa pielęgnacja dzięki dużej i gładkiej powierzchni wrębu;
- Wykorzystanie materiału recyklingowanego w procesie produkcji pvc, co przyczynia się do ochrony środowiska dzięki optymalizowaniu zużycia surowców;
- System dwóch uszczelki oporowych, zapewniających bardzo dobrą szczelność oraz izolację akustyczną i cieplną;
- Klasyczna linia profilu, dzięki której okna dopasowują się do każdego typu elewacji;
- Niska łączna wysokość zestawienia ramy i skrzydła wynosząca tylko 116 mm zapewniająca jeszcze lepsze doświetlenie wnętrza;
- Możliwość stosowania pakietów szybowych od 22 do 46mm;
- Zaprojektowane jako okno obiektowe, pozwalające idealnie łączyć ze sobą parametry ekonomiczne, cieplne oraz ekologiczne.



Izolacyjność  
od 1,2W/m<sup>2</sup>\*K



Dźwięko-  
chłonność  
do 42dB



Bezpieczeństwo  
do klasy RC2



## KOLORYSTYKA



Oregon IV




Złoty dąb 2178.001



Brąz 8875.05




Orzech 2178.007



Dąb bagienny 2052.089



Dąb bagienny



Dąb rustykalny




Kremowo-biały




Ciemnoszary



Machoń 2065.021



Czarno-brązowy 8518.05



Bordowy 3005.05



Czerwono-brązowy  
3081.05



Ciemnozielony 6125.05



Zielony 6005.05




Granatowy 5150.05




Brylantowo-niebieski  
5007.05



Kwarcowo-szary 7039.05



Ciemnoszary 7016.05



Bazaltowo-szary 7012.05




Srebrno-szary gładki  
7155.05-083



Agatowo-szary 7038.05



Jasno szary 7251.05




Macore 3162.002




Jasny dąb 3118.076



Sosna góraska 3069.041



Winczester 49240



Siena noce 49237



Acrylcolor DB703



Acrylcolor Białe  
aluminium



Acrylcolor srebrny



Acrylcolor Łupkowo szary




Acrycolor Szary



Acrycolor Brąz sepia



Acrycolor Czarno-brązowy



9016 RAL

## PARAMETRY

### GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY

74 mm

### IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA

W zestawieniu z standardową szybą zespoloną 4/16/4 o współczynniku  $U_g$  1,1  $W/m^2K$  parametr  $U_w$  wynosi **1,2  $W/m^2K$** , natomiast w połączeniu z zespoleniem 3-szybowym 4/14/4/14/4  $U_g=0,6$   $W/m^2K$ , parametr  $U_w$  wynosi nawet **0,89  $W/m^2K$** .

### USZCZELKI

Nowoczesne uszczelki EPDM z pamięcią kształtu, dostępne w kolorach: czarnym, szarym lub opcjonalnie karmelowym.

### LICZBA KOMÓR

5

### OKUCIE

Nowoczesne okucie Maco Multi wyposażone w czopy antywyważeniowe i.S (intelligente Sicherheit).

### SZYBY

Okna Viva 74 standardowo wyposażone w szybę 4/16/4 o współczynniku  $U_g$  1,1  $W/m^2K$  wypełnioną argonem. Istnieje również możliwość wyboru zestawów 3-szybowych 4/12/4/12/4 lub 4/14/4/14/4 o parametrach odpowiednio  $U_g=0,7$  lub  $U_g =0,6$   $Wm^2/K$

## ZDJĘCIA



