

VIVA 74B

Linia produktu: Silverline

Jesteśmy ekonomicznymi oknami, powszechnie spotykanymi w większych realizacjach obiektowych. Nasze wnętrze wykonane jest z recyklowanego PVC, przyczyniamy się tym samym do ochrony środowiska. Dostępność w białym kolorze sprawia, że szybko i łatwo można nas wkomponować w dowolny budynek.

INFORMACJE O PRODUKCIE


OPIS PRODUKTU

Viva 74B to:

- Profil o głębokości zabudowy 74mm
- 6 komór w ramie i skrzydle, zapewniający bardzo dobrą izolacyjność cieplną
- Wzmocnienia stalowe w ramie i skrzydle zapewniające pierwszorzędne parametry statyczne,
- Łatwa pielęgnacja dzięki dużej i gładkiej powierzchni wrębu,
- Wykorzystanie materiału recyklingowanego w procesie produkcji PVC, co przyczynia się do ochrony środowiska dzięki optymalizowaniu zużycia surowców,
- System dwóch uszczelek oporowych, zapewniających doskonałą szczelność oraz izolację akustyczną i cieplną,
- Klasyczna linia profilu, dzięki której okna dopasowują się do każdego typu elewacji,
- Niska łączna wysokość zestawienia ramy i skrzydła wynosząca tylko 116 mm zapewniająca jeszcze lepsze doświetlenie wnętrza,
- Możliwość stosowania pakietów szybowych od 22 do 46mm,
- Zaprojektowane jako okno obiektowe, pozwalające idealnie łączyć ze sobą parametry ekonomiczne, ciepłe i ekologiczne,
- Uwaga, okno Viva74B dostępne wyłącznie w wykonaniu białym, dla zainteresowanych inną paletą kolorów okien o podobnych parametrach polecamy Viva74 w szerokiej palecie oklein kolorowych i drewnopodobnych lub okna Viva 74 Acryl w palecie Acrylcolor.



KOLORYSTYKA



9016 RAL

PARAMETRY

GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY

74mm

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA

W połączeniu z standardową szybą 4/16/4 $U_g=1,1$ W/m²K parametr U_w wynosi $U_w=1,2$ W/m²K, natomiast w połączeniu z zespoleniem 3-szybowym 4/14/4/14/4 $U_g=0,6$ W/m²K, parametr U_w wynosi nawet **0,83 W/m²K**

USZCZELKI

Koesktrudowany w profilu system dwóch uszczelki dociskowych w kolorze czarnym.

LICZBA KOMÓR

6

OKUCIE

Nowoczesne okucie Maco Multi wyposażone w czopy antywyważeniowe i.S (intelligente Sicherheit).

SZYBY

Okna Viva 74B standardowo wyposażone w szybę 4/16/4 $U_g=1,1$ Wm²/K wypełnioną argonem. Istnieje również możliwość wyboru zestawów 3-szybowych 4/12/4/12/4 lub 4/14/4/14/4 o parametrach odpowiednio $U_g=0,7$ lub $U_g=0,6$ Wm²/K

ZDJĘCIA



