

VIVA 83 MD

Linia produktu: Goldenline

Zestaw 3-szybowy oraz dodatkowa uszczelka między ramą a skrzydłem sprawiają, że jesteśmy oknami o znakomitej izolacyjności cieplnej. Nasza gładka powierzchnia jest odporna na zabrudzenia i oszczędza czas na pielęgnację. Z pewnością zadowolimy właścicieli ceniących oszczędność oraz solidność.

INFORMACJE O PRODUKCIE

OPIS PRODUKTU

System Viva 83 MD to :

- 6 komorowy system profili o głębokości zabudowy 82,5 mm o doskonałych właściwościach cieplnych, które w połączeniu z szybą 4/18/4/18/4 $U_g=0,5$ Wm^2K pozwala osiągnąć parametr **$U_w=0,73$ Wm^2K** ,
- inteligentny system 3-uszczelek, z elastyczną uszczelką środkową, umożliwiającą budowę okien z uszczelką środkową lub oporową w zależności od potrzeb,
- wzmocnienie stalowe po całym obwodzie w ramie i skrzydle, zapewniające odpowiednie parametry statyczne konstrukcji,
- możliwość wykorzystania technologii STV, polegającej na sklejeniu szyby i skrzydła specjalną dwustronną taśmą klejącą przy zachowaniu tradycyjnego klockowania. Dzięki STV poprawia się parametr cieplny okna, a jednocześnie daje możliwość wykonywania większych elementów,
- osadzenie szyby w profilu na głębokość 26 mm, ograniczające skraplanie się w szybie pary wodnej oraz utrudniające sforsowanie okna niepożądanym gościom,



- możliwość stosowania pakietów szybowych do szerokości aż 54 mm,
- niska łączna wysokość ramy i skrzydła wynosząca tylko 118 mm, zapewnia doskonałe doświetlenie wnętrza.


KOLORYSTYKA




Winczester XA




Orzech włoski



Siena noce



Siena rosso




Brąz




Orzech naturalny




Dąb bagienny




Macore




Wiśnia



Dąb rustykalny



Jasny dąb




Biały folia




Kremowo-biały



Ciemnoszary gładki




Srebrnoszary




Ciemnozielony




Sosna górską



An TEAK




Ciemnoszary




Orzech



Machoń



Złoty dąb



9016 RAL

PARAMETRY

GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY

82,5 mm

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA

Parametr U_w do **0,73 W/m²K** w połączeniu z szybą 4/18/4/18/4 $U_g=0,5W/m^2K$ i klinem termicznym, w opcji z szybą 4/16/4 $U_g=1,1 W/m^2K$ U_w wynosi 1,1W/m²K

USZCZELKI

Inteligentny system 3 uszczelki koekestrudowanych w profil, poprawiający parametry cieplne oraz akustyczne okna

AKUSTYKA

W połączeniu z różnymi zestawami szybowymi parametr R_w wynosi do 42dB

LICZBA KOMÓR

6

OKUCIE

Nowoczesne okucie Maco Multi wyposażone w czopy antywyważeniowe i.S (intelligente Sicherheit).

SZYBY

Okna Viva 83 MD standardowo wyposażone są w szybę 4/12/4/12/4 $U_g=0,7 \text{ Wm}^2/\text{K}$ z wypełnieniem przestrzeni międzyszybowych argonem. Istnieje możliwość wyboru szyby 4/18/4/18/4 z parametrem $U_g=0,5 \text{ Wm}^2/\text{K}$

ZDJĘCIA

